

BALAI TASSEUR POUR AÉROPORT



- Le PH32 pour neige balaie en poussant
- Entraînement hydraulique
- Diamètre de la brosse 32''
- Le modèle PH32 est recommandé pour s'installer en avant sur un tracteur ou chargeuse sur roues

Caractéristiques balai

Général

- Pression au sol est contrôlé par deux ressorts
- Système de flottaison de la brosse contrôlé par 2 amortisseurs, pour suivre les variations du sol
- La brosse est supportée par deux roulements à bille
- Anneaux d'ancrage & de levage
- Béquilles d'entreposage
- Deux amortisseurs afin de réduire le sautellement de la brosse
- Limiteur de course afin de protéger l'amortisseur

Motorisation de la brosse

- Nécessite un minimum de 25 GPM 3300 PSI selon l'équipement pour une rotation élevée et efficace dans la neige.
- La vitesse de la brosse est contrôlée par le débit d'huile de l'équipement
- La brosse est activée par 2 moteurs hydraulique
- Nous recommandons que les boyaux hydrauliques de la troisième valve de l'équipement aillent un diamètre de 3/4" minimum

Brosse

- Brosse remplaçable de 32" de diamètre extérieur et de 10" de diamètre intérieur.
- Largeur disponible de 9', 10' et 12'
- Choix de poils de la brosse : acier galvanisé ou plastique seulement

Opération

- Les fonctions hydrauliques sont contrôlées par le bloc valve sur le balai



Caractéristiques balai

- L'activation de la brosse et l'orientation hydraulique sont contrôlées par une manette sans fil (**Wireless remote**)

Structure

- Pièces découpées au laser pour une plus belle apparence des pièces.
- Structure tubulaire, construction robuste.
- Capot de calibre 16 couvrant 180° de la brosse

Fini

- Peinture cuite
- Toutes les pièces sont peinturées individuellement.

Ressorts transport rapide

- Les ressorts de transport rapide absorbent les contre coups lorsque l'équipement est en déplacement. Il vient en alternative pour remplacer suspension pneumatique (ride control).

Attache rapide femelle (Quick Attache)

- Selon le modèle du véhicule porteur. (Dimensions peuvent être exigées)

Roues pivotantes

- 2 roues doubles situées à l'arrière du balai
- Diamètre des roues porteuses avant 18"
- Prévient l'usure conique de la brosse & l'excès de poids

