

BALAI TASSEUR SUR CAMION

PH32-07 & PH32-08



- Le PH balaie en poussant, s'installant sur un camion
- Entraînement hydraulique
- Diamètre de la brosse 32''

EDDYNET

Fabriqué au Canada

Caractéristiques balai

Général

- Balai poussé s'installant sur un camion
- La brosse est entraînée par un moteur hydraulique accouplé directement sur le centre du rouleau à l'aide d'un arbre cannelé
- Le moteur hydraulique est entraîné par le système hydraulique de l'équipement ou par le power-pack
- Ajustement de la pression de la brosse permettant à celle-ci de bien suivre les variations du chemin
- La brosse est supportée par deux roulements à billes
- Anneaux d'ancrage & de levage
- Béquille d'entreposage
- Attelage rapide femelle
- Ressort de transport en caoutchouc

Motorisation de la brosse

- Nécessite de 15 GPM a 3000 PSI
- Réservoir d'huile du camion doit avoir une capacité d'au moins 25 à 30 gallons et système de filtration
- 1 sortie d'huile double action pour orientation hydraulique
- 1 sortie d'huile pour alimenter la brosse
- Les boyaux hydrauliques de la pompe a la valve doivent être de diamètre 3/4"

Brosse

- Brosse en forme de disque remplaçable de 32" de diamètre extérieur et de 10" de diamètre intérieur.
- Choix des brosses : polypropylène seulement ou polypropylène / acier
- Largeur de brosse : 7', 8'

Orientation hydraulique

- Orientation hydraulique gauche/droite 30°

Caractéristiques balai

Structure

- Pièces découpées au laser pour une plus belle apparence des pièces.
- Structure tubulaire, construction robuste.
- Capot de calibre 16 couvrant 180° de la brosse

Fini

- Peinture cuite
- Toutes les pièces sont peinturées individuellement.

Roues pivotantes

- Demeure dans l'axe lorsque le balai est soulevé
- Prévient l'usure conique de la brosse & l'excès de poids
- Diamètre des roues porteuses 18.5"

Options

Défecteur de poussière

- Bavette en caoutchouc ajustable pour réduire la projection de matériel et de poussière

Réservoir d'eau

- Réservoir d'eau 200 gallons, pompe, plomberie, gicleurs et support

Divers

- Attelage rapide femelle
- Déviateur électrique pour orientation hydraulique (si nécessaire)
- Power-pack à l'arrière du camion porteur (si nécessaire)

