

BALAI POUSSÉ / TIRÉ PTMH 24"



- Le PTMH balaie en poussant ou en tirant
- Entraînement PTO de la brosse
- Diamètre de la brosse 24"
- Le modèle PTMH24 est recommandé pour s'installer sur un tracteur ou tracteur frontal

EDDYNET

Fabriqué au Canada

Caractéristiques balai

Général

- Anneaux d'ancrage
- PTO de 540 ou 2000 RPM et plus
- 1 sortie d'huile double action pour orientation hydraulique (option)
- Attelage 2 pts, 3pts ou adaptateur Kubota
- Poids 5' = 465 lbs
- Poids 6' = 510 lbs

Motorisation de la brosse

- Le PTMH pouvant s'installer sur un équipement de 25 HP et plus
- Entraînement PTO de la brosse
- La brosse est supportée par deux roulements à billes
- Orientation manuelle ou hydraulique de 25° de chaque côté

Brosse (modèle PTMH24)

- Brosse en forme de disque remplaçable de 24" de diamètre extérieur et de 6 3/8" de diamètre intérieur.
- Choix des brosses : polypropylène seulement ou polypropylène/acier
- Largeur de brosse : 54", 5', 6', 7'

Caractéristiques balai

Structure

- Pièces découpées au laser pour une plus belle apparence des pièces.
- Structure tubulaire, construction robuste.
- Capot de calibre 16 couvrant 120° de la brosse.

Fini

- Peinture cuite
- Toutes les pièces sont peinturées individuellement

Roues

- 2 roues porteuses 6" à l'arrière du balai

Options

Orientation hydraulique (25 degrés)

- Orientation hydraulique

