EDDYNET

BALAI TASSEUR REVV32" ou 36"

Les balais d'aéroport de la série REVV offrent un balayage puissant et adapté à toutes saisons. Les brosses en acier galvanisé ou en plastique chassent la neige et les impuretés du sol pour vous assurer une sécurité lors de vos opérations.

Principaux avantages

- Le REVV balaie en poussant
- Entraînement hydraulique
- Le modèle REVV est recommandé pour s'installer à l'avant d'un tracteur ou chargeur
- Jusqu'à 500 RPM pour une action de coupe optimale

Fabriqué au Canada

BALAI

Général

- Balai tasseur 32 po ou 36 po diamètre
- La brosse est supportée par roulements à billes
- Aucune charge radiale ou axiale sur les moteurs
- Anneaux d'ancrage et de levage
- Béquilles d'entreposage
- La vitesse de la brosse est variable jusqu'à 500 RPM
- Déflecteur ajustable à commande hydraulique
- 2 vibreurs pour le déglaçage du balai

Motorisation de la brosse

- Nécessite 30 GPM (et plus) pour une rotation élevée et efficace dans la neige
- La vitesse de la brosse est contrôlée par le débit d'huile de l'équipement
- La brosse est activée par 2 moteurs hydrauliques
- Recommandation : les boyaux hydrauliques de la 3e valve de l'équipement devraient avoir un diamètre de 0,75 pominimum

Brosse

- Brosse en forme de disques ou cassettes remplaçables de 32 po ou 36 po de diamètre extérieur
- Largeur disponible : 12, 14, 16 et 18 pi de large
- Choix de poils de la brosse: acier galvanisé ou plastique
- La brosse peut tolérer jusqu'à 1 000 RPM
- Type de disque pour un retrait facile lors du remplacement

Opération

- Les fonctions hydrauliques sont commandées par le bloc valve du balai
- L'activation du balai et l'orientation hydraulique sont contrôlées par télécommnade sans fil

BALAI

Structure

- Pièces découpées au laser pour une grande précision et une esthétique accrue
- Structure tubulaire, construction robuste
- Capot de calibre 0,1875 po couvrant 135° de la brosse

Fini

- Peinture cuite
- Toutes les pièces sont peinturées individuellement

Roues pivotantes

- 2 essieux à roues doubles situés à l'arrière du balai
- Diamètre des roues porteuses arrière 18 po
- Assure une pression au sol contrôlée
- Préviennent l'usure conique de la brosse et l'excès de poids

Attache rapide femelle

- Selon le modèle du véhicule porteur (dimensions peuvent être exigées)

Ressorts transport rapide

- Les ressorts de transport rapide absorbent les contre coups lors des déplacements. Il vient en alternative pour remplacer suspension pneumatique (ride control)

Cliquer ici vidéo : REVV